

# Maschinen-Übersichtsliste



SCHERENBÜHNEN	Arbeits- höhe (m)	Plattform- höhe (m)	Plattform- maße (m)	Plattform- ausschub (m)	Gesamtlänge und -breite (m)	Transporthöhe mit/ ohne Geländer (m)	Traglast (kg)	Eigenge- wicht (kg)
<b>BATTERIE-ELEKTRO</b>								
SH 46-8 E	6,60	4,60	1,76 x 0,79	0,70	1,93 x 0,79	1,92	230	970
SM 58-8 E	7,80	5,80	1,67 x 0,74	0,90	1,86 x 0,76	2,17 / 1,85	230 / 113	1.650
SP 80-8 E	10,00	8,00	2,27 x 0,81	0,90	2,48 x 0,81	2,33 / 1,99	230 / 113	2.100
SM 80-12 E	10,00	8,00	2,27 x 1,12	0,90	2,48 x 1,15	2,36 / 1,83	450	2.750
SH 85-16 E	10,50	8,50	2,45 x 1,58	1,20	2,80 x 1,58	2,48 / 1,72	450	2.800
SM 100-12 E	NEU 12,00	10,00	2,27 x 1,12	0,90	2,48 x 1,15	2,44 / 1,91	320	3.060
SH 104-10 E	12,40	10,40	2,49 x 0,98	1,20	2,71 x 0,98	2,59 / 1,92	350	2.860
SH 110-18 E	13,00	11,00	3,23 x 1,75	1,75	3,50 x 1,79	3,08 / 2,15	750	5.160
SH 132-12 E	15,20	13,20	2,90 x 1,10	1,20	3,23 x 1,19	3,02 / 2,22	500	4.700
SH 155-12 ES	NEU 17,50	15,50	3,04 x 1,18	1,20	3,67 x 1,19	3,15 / 2,38	400	5.460
SL 172-18 E	19,20	17,20	4,35 x 1,78	1,80	4,80 x 1,85	3,48 / 2,72	750 / 500	9.400
SH 205-12 ES	NEU 22,50	20,50	4,30 x 1,20	1,80	4,68 x 1,25	3,87 / 2,97	600	11.000
SH 260-12 ES	28,00	26,00	5,10 x 1,20	1,90	5,55 x 1,25	4,14 / 3,18	600	15.950
SH 300-14 ES	32,15	30,15	5,80 x 1,20	1,90	6,42 x 1,39	4,14 / 3,19	600	21.500

<b>DIESEL-ALLRAD</b>								
SM 100-18 DS	12,00	10,00	2,88 x 1,52	1,43	3,84 x 1,76	2,59 / 1,82	450	4.300
SL 153-22 DSP	17,30	15,30	4,35 x 2,20	2,85	4,52 x 2,26	3,35 / 2,54	750	8.970
SH 205-24 DSP	NEU 22,50	20,50	4,50 x 2,36	2,70	4,84 x 2,39	3,72 / 2,88	750	11.000
SL 205-25 DSP	22,50	20,50	5,30 x 2,50	2,20	5,74 x 2,55	3,85 / 3,00	1.000 / 800	14.800

VERTIKALMASTBÜHNEN	Arbeits- höhe (m)	Plattform- höhe (m)	Plattform- maße (m)	Seitliche Reichweite (m)	Gesamtlänge und -breite (m)	Transporthöhe (m)	Traglast (kg)	Eigenge- wicht (kg)
<b>BATTERIE-ELEKTRO</b>								
Toucan 10 E-L	10,10	8,10	0,90 x 0,70	3,38	2,82 x 0,99	1,99	200	2.600
Toucan 12 E+	12,65	10,65	1,05 x 0,70	5,55	3,75 x 1,20	1,99	200	4.900

GELENKTELESKOPBÜHNEN	Arbeits- höhe (m)	Plattform- höhe (m)	Plattform- maße (m)	Seitliche Reichweite (m)	Gesamtlänge und -breite (m)	Transporthöhe (m)	Traglast (kg)	Eigenge- wicht (kg)
<b>BATTERIE-ELEKTRO</b>								
GT 92 E+	10,90	8,90	1,20 x 0,76	6,25	3,75 x 1,19	2,00	230	6.600
GT 92 E	11,20	9,20	1,20 x 0,76	6,40	3,75 x 1,19	2,00	230	6.530
GT 105 E	12,50	10,50	1,40 x 0,76	7,50	4,19 x 1,48	2,00	230	5.220
GT 139 E	15,90	13,90	1,80 x 0,76	7,65	6,70 x 1,80	2,01	230	7.404
GT 139 Hybrid	NEU 15,90	13,90	1,80 x 0,76	6,96	6,11 x 2,29	2,29	300	6.559
GT 150 E	17,00	15,00	1,50 x 0,80	9,70	6,40 x 1,50	1,99	225	7.615
GT 188 Hybrid	20,80	18,80	1,80 x 0,85	12,80	6,65 x 2,30	2,15	250	6.640
GT 260 Hybrid	28,00	26,00	2,40 x 0,90	19,00	9,28 x 2,49	2,65	280	14.660

TELESKOPBÜHNEN	Arbeits- höhe (m)	Plattform- höhe (m)	Plattform- maße (m)	Seitliche Reichweite (m)	Gesamtlänge und -breite (m)	Transporthöhe (m)	Traglast (kg)	Eigenge- wicht (kg)
<b>DIESEL-ALLRAD</b>								
T 140 DAP	16,00	14,00	1,83 x 0,90	12,72	8,91 x 2,31	2,47	270	8.030
T 205 DAP	22,50	20,50	2,45 x 0,90	18,30	10,40 x 2,47	2,70	230 / 450	13.320
T 240 DAP	26,30	24,30	2,00 x 1,00	23,50	12,30 x 2,48	2,65	250	19.700
T 260 DAP	NEU 28,20	26,20	2,45 x 0,90	22,80	12,19 x 2,49	3,05	230 / 450	17.380
T 360 DAP	38,50	36,50	2,45 x 0,90	22,90	10,64 x 2,49	3,05	230 / 450	18.370
T 410 DAP	43,15	41,15	2,45 x 0,90	24,40	11,86 x 2,49	3,05	230 / 450	20.300

LKW-TELESKOPBÜHNEN	Arbeits- höhe (m)	Plattform- höhe (m)	Plattform- maße (m)	Seitliche Reichweite (m)	Gesamtlänge und -breite (m)	Transporthöhe (m)	Traglast (kg)	Eigenge- wicht (kg)
<b>DIESEL</b>								
B 230 T	NEU 22,50	20,50	140 x 0,70	9,20 / 13,15	6,60 x 2,15	3,00	250 / 80	3.500

Stand: 12/2023; Technische Änderungen vorbehalten.

Rehm Arbeitsbühnen GmbH | Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen | Tel +49 (0) 73 93 -15 52 | Fax +49 (0) 73 93 -33 16 | info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de